



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il Sistema POS 10 K è la soluzione Diconetwork ad alto contenuto tecnologico e dal forte impatto visivo. Ogni singolo elemento di questo sistema è stato progettato per essere facilmente smontabile, assicurando all'utilizzatore la semplicità di manutenzione e longevità del prodotto. Il monitor LCD ultra piatto utilizza l'avanzata tecnologia capacitiva.

Il POS 10 K lavora in assenza di rumori (fanless) ed è equipaggiata con una stampante termica ad alta velocità per comande, fatture su rotolo continuo, profuma, scontrino di cortesia, inglobata nella robusta base di alluminio, questo consente di contenere gli spazi ed avere il massimo della funzionalità in una soluzione compatta.

Il sistema è arricchito da un gran numero di porte per la connessione al maggior numero e tipo di periferiche. Si tratta di un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di calcolo del processore, la nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touch screen da 15", in grado di fornire un'esperienza d'uso ottimale.

Il sistema può affiancare un display cliente opzionale VFD, 2x20 caratteri orientabile, assicurando in tal modo la massima visibilità di tutti i dati di vendita.

Per una postazione completa e affidabile è possibile affiancare gli accessori e le note stampanti della gamma Diconetwork, riconosciute al mercato per la loro affidabilità e ottime prestazioni.

CPU Intel® Celeron® Quad core P1800 2010

MEMORIA RAM 4GB

S.O. POSready1

HDD 500 GB

MONITOR OPERATORE LCD 15", 1024x768 pixel orientabile

TECNOLOGIA TOUCH resistive

COLORE CORONA argento

DISPLAY CLIENTE VFD, integrato 2x20-Doppio Monitor opzionale formati video supportati: AVI, MPEG4, MATROSKA, MPG e WMV

CONNESSIONI

- 3 seriali DB-9 alimentate a 5V/2VDC
- 1 com non alimentata
- 1 USB parallela esterna
- 3 USB - interne (touch, tastiera, Wi-Fi - MIO)
- 1 PS/2 per mouse e tastiera
- 1 VGA DB 15
- 1 Uscita 12VDC per display cliente
- 1 Ethernet RJ-45 (Gigabit)
- 1 Casomio RJ-11, 120MHz telecomandabile
- 1 Uscita audio
- 1 ingresso microfono

AUDIO 2 altoparlanti interni 2W

PESO 8,5kg

DIMENSIONI 391 x 391 x 208 G x P x H (mm)

ALIMENTAZIONE 12 VDC 180W 4 pin
ALIMENTAZIONE esterno 100-240 VAC, 50/60Hz
[Poi collegati POS 10K con:](#)


Visita sul nostro portale
la sezione dedicata al prodotto

