

ULTRA SOTTILE, ULTRA POTENTE  
IL SISTEMA DALLE ALTISSIME  
PRESTAZIONI

## POS 7010

Il sistema **POS 7010** è la soluzione per il retail che può aiutarti ad aumentare l'efficienza nella gestione del punto vendita. Sappiamo quanto sia importante il tuo business per te e vogliamo aiutarti ad avere successo.

Per questo proponiamo un sistema progettato per essere **resistente nel tempo**, per **velocizzare la fase di pagamento** e per **aumentare produttività ed efficienza**. La nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touch screen da 15", in grado di fornire un'esperienza d'uso ottimale. Il sistema può integrare un display cliente opzionale VFD, 2x20 caratteri o in alternativa un doppio monitor da 10.1", assicurando in tal modo la massima visibilità di tutti i dati di vendita.



SCONTRINO DIGITALE

### COLLEGAMENTI POSSIBILI



Bilancia  
Elettronica



Scanner  
1D/2D



Display  
esterno



EFT  
POS



Cassetto



PC



Cassetti  
SafeMoney

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## CONFIGURAZIONE 1

**CPU:** Intel® Celeron® J6412 - 2.0GHz Fanless (11th Gen)  
**MEMORIA RAM:** 8gb RAM DDR4  
**SSD:** 128gb SSD MSATA  
**DISPLAY OPERATORE:** monitor 15" LED, risoluzione 1024x768  
**TOUCH SCREEN:** capacitivo, 10 punti, IP54, orientabile  
**DISPLAY CLIENTE:** VFD 2x20 alfanumerico retroilluminato orientabile secondo monitor 10.1" senza touch screen (opzionale)  
**CONNESSIONI:**  
 1x DC IN  
 1x HDMI  
 1x VGA  
 2x RS232 (alimentate)  
 2x USB 2.0  
 2x USB 3.0  
 2x USB 2.0 posteriori  
 1x LAN 100m  
 1x Line-out  
 1x Mic-in  
Speaker  
**S.O:** Windows/Linux (opzionale)  
**ALIMENTATORE:** 12V, 4A  
**DIMENSIONE:** 356 x 290 360 (L x P x A) mm

## CONFIGURAZIONE 2

**CPU:** Intel® i5-5300  
**MEMORIA RAM:** 8gb RAM DDRIII  
**SSD:** 256gb SSD MSATA  
**DISPLAY OPERATORE:** monitor 15" LED, risoluzione 1024x768  
**TOUCH SCREEN:** capacitivo, 10 punti, IP54  
**DISPLAY CLIENTE:** VFD 2x20 USB interna (opzionale) secondo monitor 10.1" (opzionale)  
**CONNESSIONI:**  
 1x DC IN  
 1x HDMI  
 1x VGA  
 2x RS232  
 2x USB 2.0  
 2x USB 3.0  
 2x USB 2.0 posteriori  
 1x LAN 100m  
 1x Line-out  
 1x Mic-in  
Speaker  
**S.O:** Windows/Linux (opzionale)  
**ALIMENTATORE:** 12V, 4A  
**DIMENSIONE:** 356 x 290 360 (L x P x A) mm

■ Nero

■ Nero



**INSTALLAZIONI POSSIBILI:**  
 su un banco cassa o a parete



Display cliente VFD  
 ad alta leggibilità



Supporto in alluminio  
 con copertura posteriore  
 per la gestione dei cavi



Display cliente  
 monitor 10.1"



Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy  
 e-mail: [info@ditronetwork.com](mailto:info@ditronetwork.com)  
 sito: [www.ditronetwork.com](http://www.ditronetwork.com)